

## KONİK ÇEVİR MAKİNASI

<u>MODEL</u>	<u>ÇEV 1</u>	<u>ÇEV 2</u>	<u>ÇEV 3</u>
Yuvarlama Kapasitesi(adet/saat)	1000/3000	1000/3000	1000/3000
Gramaj Ağırlığı(gr)	50-150	100-300	150-600
Un Kapasitesi	4	4	4
Hamur Girişi	170	130	170
Hamur Çıkışı	3-8	3-8	3-8
Elektrik Gücü(kw)	0,55	0,55	0,55
Yan Yürütme Kolu(adet)	11	11	9
Makine Ağırlık	270	270	270
Genişlik	980	980	980
Derinlik	980	980	980
Yükseklik	152	152	152

### STANDART ÖZELLİKLER

- [Huni ve kollar teflon kaplama,](#)
- [Havalandırma tertivatı](#)
- [Geniş gramaj aralığı ile hamur yuvarlama](#)
- [%85 su oranına sahip hamur yauvarlama](#)
- [Paslanmaz saşi](#)
- [Alüminyum ve teflon kaplı döküm gövde](#)
- [Bant çıkış sistemi ve yükseklik ayarı](#)
- [Kolay sökülebilir parçalar sayesinde kolay temizleme sistemi](#)
- [Hız kontrol sistemi ve istenilen hızla hamur çıkışı](#)

### Opsiyonel Özellikler

- [Sabit yuvarlama kolları](#)
- [Paslanmaz saşi](#)
- [Alüminyum döküm koni](#)
- [Paslanmaz kapak](#)
- [Amur çıkış oluğu](#)
- [Unluk](#)

